

Mekaniske rørpropper



Husk DKRT har vi mekanisk rørpropper som sikre en korrekt og god aflukning af afløbsrør.

Rørpropperne har en olieresistent pakning af NBR.

Kan tåle op til 100°C

OBS: Kan leveres med dobbeltsealing.



| Størrelse | Mini rør Dn | Max. Rør Dn | Max. Bagpres | By pass |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 1 ½" | 36 mm | 50 mm | 2 bar | ½" |
| 2" | 50 mm | 60 mm | 2 bar | ½" |
| 2 ½" | 60 mm | 75 mm | 2 bar | ½" |
| 3" | 70 mm | 85 mm | 1,2 bar | ½" |
| 3 ½" | 85 mm | 100 mm | 1 bar | ½" |
| 4" | 95 mm | 105 mm | 0,6 bar | ½" |
| 4 ½" | 110 mm | 125 mm | 0,6 bar | ½" |
| 5" | 120 mm | 140 mm | 0,6 bar | ½" |
| 6" | 145 mm | 160 mm | 0,5 bar | ½" |
| 8" | 195 mm | 215 mm | 0,4 bar | ½" |
| 10" | 245 mm | 260 mm | 0,4 bar | ½" |