



Senest revideret: 03.05.23

Teknisk datablad

Produktnavn:

DKRT UV-8000

Beskrivelse:

UV-hærdende vinyl ester resin for reparation af rørledninger (CIPP). **Dette produkt må ikke omrøres.**

Egenskaber:

Når DKRT UV-8000 belyses med ultraviolet lys (UV), hærdet det med høj styrke og høj modstandsdygtighed over for organiske opløsningsmidler.

Produktdata:

Viskositet.	ca. 8.000 mPa.s. (Brookfield 64/20)
Massefylde.	ca. 1,11 g/cm ³
Trækstyrke.	ca. 60 MPa
Brudforlængelse:	ca. 5%

Miljø- og faremærkning:



H-sætninger:

H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Opbevaring:

Bør opbevares tørt ved normale temperaturer og uden direkte sollys. Eksponering af produktet for direkte sollys kan resultere i ukontrollabel polymerisering med varmeproduktion.

Produktet har en holdbarhed på 6 måneder.

Levering:

DKRT UV-8000 Producers på bestilling.

Standardemballage:

20 kg, 200 kg og 1000 kg.

Kontakt: DRKT ApS
Værkstedsgården 7A
2620 Albertslund
Tlf.: +45 4343 4360



Dansk Kolak RenoveringsTeknik ApS
Værkstedsgården 7^a
2620 Albertslund